



Инвертор FTXB-C



- DC Invertor
- SCOP = **4.27**
- Клас A+
- 24 часов таймер
- Функция комфортен въздушен ПОТОК

Модел		FTXB-20C	FTXB-25C	FTXB-35C	FTXB-50C	FTXB-60C
Охлаждане						
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.0(1.3-2.6)	2.5(1.3-3.20)	3.3(1.3-3.8)	5.48(-)	6.23(-)
Годишен разход на ел. енергия	kW	117	146	191	323	358
Шум	dB	39/33/25/21	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32	46/43/37/33
SEER		5.98	6.00	6.05	5.93	6.09
Отопление						
Мощност (мин.–макс.)	kW	2.5(1.3-3.50)	2.8(1.3-4.0)	3.5 (1.3-4.80)	5.6(-)	6.4 (-)
Годишен разход на ел. енергия	kW	751	838	966	1193	1310
Шум	dB	-	-	-	-	-
SCOP		4.10	4.01	4.06	4.27	4.06
Вътрешно тяло						
Размери	ВхШхД	283x770x216			310x1065x224	
Тегло	кг	-	-	-	-	-
Външно тяло						
Размери	ВхШхД	550x658x275			735x855x328	
Тегло	кг	-	-	-	-	-
Шум	dB	60/60	60/60	62/64	62/64	62/64
Тръби						
Течност	мм	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
Газ	мм	9.53	9.53	9.53	9.53	12
Макс. Дължина	м	15	15	15	30	30
Макс. Височина	м	12	12	12	10	10
Фреон		R410A				
Предпазител	A	-				-